

## La table lumineuse pour la prise de vue numérique.

Les tables lumineuses PROLITE SCAN sont conçues principalement comme source de lumière pour la prise de vue numérique. Elles peuvent être utilisées avec tout type de boîtiers et dos numériques à CCD ou balayage. Les ballasts électroniques haute fréquence de 40 kilohertz sont en standard.

Une caractéristique remarquable est la puissance extrêmement élevée de 50 000 lux. Une ventilation, silencieuse et sans vibrations garde le dépoli et la surface de travail froide, même après un long fonctionnement en continu. Les tubes fluorescents haute qualité de rendu de couleur sont aussi en standard. Enfin des plus comme le compteur de durée de vie des tubes, les échelles graduées de chaque côté du dépoli et la fixation murale en font la table lumineuse idéale pour la production.



Les tubes ont une durée de vie, c'est pourquoi un compteur de durée est important



Particulièrement important pour la prise de vue avec un dos numérique : une surface de travail froide pour placer des documents originaux et une ventilation silencieuse et sans vibrations.



Kaiser prolite scan SC Lampes 5400 Kelvin, Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.				
Code	Surface lumineuse (cm)	Lampes	Dimensions extérieures (cm)	caractéristiques particulières
2492	48 x 44	4 x 55 W	63 x 53.5 x 9	
2493	48 x 44	4 x 55 W	63 x 53.5 x 9	variateur

## Brilliant Perspectives



Tables lumineuses  
lumière du jour  
par

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG  
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany

Tel.: +49 (0) 62 81 4 07- 0  
Fax: +49 (0) 62 81 4 07 55  
www.kaiser-fototechnik.de  
info@kaiser-fototechnik.de

**KAISER**  
FOTOTECHNIK



**KAISER**  
FOTOTECHNIK

## La table lumineuse simple.

Basique pour les fonctionnalités, mais pas sur la qualité – la Kaiser HOBBYLITE est conçue pour des besoins courants. Néanmoins, elle éclaire en lumière du jour 5400 Kelvin, est inclinable, dispose de clips de maintien de films et même d'une fixation murale. La Kaiser HOBBYLITE fonctionne également sur piles



Kaiser HOBBYLITE Lampes 5400 Kelvin			
Code	Surface lumineuse	Lampes	Dimensions extérieures
2441	50 x 30 cm	4 x 13 W	56.8 x 39 x 6.7 cm

# Kaiser prolite basic 2.

## La table lumineuse efficace.

Parfois, il suffit de se concentrer sur des exigences de base. La PROLITE BASIC 2 est une table lumineuse pour ceux qui ont juste besoin d'une lumière pure, homogène et professionnelle.

Le boîtier tout métal est rigide et résistant et peut aussi se fixer au mur. La surface de travail est totalement plate (sans rebord), ce qui est intéressant avec de grands documents dépassant du dépoli. Sans compromis sur la qualité de lumière : les PROLITE BASIC 2 utilisent les mêmes tubes fluorescents équilibrés lumière de jour de 5400 Kelvin à indice de rendu de couleur de groupe 1A \*

Il existe également des modèles haute fréquence et à variateur.

La gamme PROLITE BASIC offre un grand choix de surfaces allant du 20 x 30 cm à 50 x 60 cm.



Design sobre : caisse métallique de la PROLITE BASIC 2



A peine plus de 5 cm d'épaisseur, la PROLITE BASIC 2 est une table lumineuse classique

Kaiser prolite basic 2 Lampes 5400 Kelvin, Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.				
Code	Surface lumineuse (cm)	Lampes	Dimensions extérieures (cm)	caractéristiques particulières
2403	30 x 21	2 x 8 W	33 x 27 x 6	
2423	30 x 21	2 x 8 W	33 x 27 x 6	haute fréquence
2433	30 x 21	2 x 8 W	33 x 27 x 6	haute fréquence, variateur
2405	50 x 30	2 x 13 W	56 x 36 x 6	
2425	50 x 30	2 x 13 W	56 x 36 x 6	haute fréquence
2435	50 x 30	2 x 13 W	56 x 36 x 6	haute fréquence, variateur
2406	50 x 60	4 x 13 W	56 x 66 x 6	
2426	50 x 60	4 x 13 W	56 x 66 x 6	haute fréquence
2436	50 x 60	4 x 13 W	56 x 66 x 6	haute fréquence, variateur

\* Indice de rendu de couleur du groupe 1A correspond aux valeurs de 90-100.



## La table lumineuse extra plate.

Des tubes fluorescents très fins et un réflecteur interne spécialement étudié sont à l'origine de ces tables lumineuses très plates, d'un à moins de quatre centimètres d'épaisseur. C'est pour cela que les trois premières SLIMLITE sont très pratiques à transporter dans un porte-documents ou sac de travail et ainsi facile de présenter ses photos chez des clients ou lors de réunions en agence. De plus une table lumineuse très plate sera du meilleur effet sur votre bureau ou dans un studio.

Les trois grands modèles SLIMLITE (épaisseur 8 cm env. ) sont équipés de tubes fluorescents classiques.

De la plus petite, parfaite pour visualiser un seul "ekta 4 x 5", à la plus grande pour 80 diapositives, la gamme couvre tous les besoins. Tous les petits modèles fonctionnent sur piles ou sur secteur (adaptateur en option), les quatre grandes SLIMLITE fonctionnent sur secteur. La température de couleur est d'environ 5000 Kelvin.



Kaiser slimlite					
Code	Surface lumineuse	Dimensions extérieures	Poids	Alimentation	Puissance ou lampes
2420	12,5 x 10	16 x 15 x 1,4	260 g	6x 1.5V Pile/secteur	4.5 W
2421	18 x 13	22 x 19 x 2,1	520 g	6x 1.5V Pile/secteur	5.4 W
2422	30 x 20	37 x 28 x 2,5	1270 g	Secteur	19 W
2417	46 x 20,5	55 x 30,5 x 3	3000 g	Secteur	2 x 13 W
2418	46 x 30,5	55 x 40,5 x 3	4300 g	Secteur	2 x 13 W
2416	61 x 35,5	70,5 x 45,5 x 3	7400 g	Secteur	2 x 20 W

# Kaiser prolite 5000 HiQ.

## La table lumineuse de production.

Planche lumineuse pour tous types de documents transparents. Peut aussi être utilisée pour des applications industrielles (peut être fixée aux accessoires Bosch et de montage). Plateau acrylique de haute qualité avec une répartition lumineuse uniforme sur la gamme spectrale visible. Réflecteur interne métallique haut rendement pour un éclairage uniforme. Equipé de 4 tubes fluorescents avec indice de rendu de couleur élevé.

Intensité lumineuse de 3500 cd/m<sup>2</sup>, répartition uniforme à 95 % sur la surface lumineuse de 450 x 300 mm. Ballast électronique haute fréquence (env. 40kHz) pour un allumage instantané et un fonctionnement sans scintillements. Spécialement recommandée pour une utilisation avec les dos numérique à balayage ou scanner. Pas de variations, ni d'interférences et de bruit de fond. Caisson métallique avec protections latérales plastique. Pieds antidérapants. Peut être fixé au mur.

Kaiser prolite 5000 HiQ Lampes 5400 Kelvin, Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.			
Code	Surface lumineuse	Lampe	Dimensions extérieures
2441	50 x 30 cm	4 x 13 W	56.8 x 39 x 6.7 cm

\* Indice de rendu de couleur du groupe 1A correspond aux valeurs de 90-100.

